

Angebot

KOMATSU WA100M-8E0

Technische Eckdaten

Einsatzgewicht	7.1	t
Schaufelvolumen	1.3	m ³
Motorleistung	69.8/94.9	kW/PS
Kipplast gerade	5'930	kg
Kipplast 40° geknickt	5'010	kg
Reisskraft hydraulisch	60.4	kN
Schütthöhe bei 45°	2'735	mm
Überladhöhe bei 45°	3'295	mm

Basismaschine

Motor:

- Komatsu 4 Zyl. Niederemissionsmotor SAA4D94LE-3 WHA EU-Stufe V
Leistung 70 kW / 94 PS (ISO 14396)
- Komatsu Diesel-Partikel-Filter mit automatischer,
passiver und aktiver Regeneration, Information der laufenden
Regeneration über LCD-Monitor. Manuelle Regeneration
über Systemsteuerung möglich. Anzeige Füllstand
- Selektive katalytische Reduktion (SCR) mittels Adblue
- Hubraum 3'053 cm³
- Alternator 150 A
- Kraftstoffanlage mit zusätzl. Wasserabscheider

Antrieb:

- Hydrostatischer Fahrtrieb
- Pendelachse hinten

Kabine:

- Komfort-Sicherheitskabine nach vorne kippbar für
besten Wartungszugang
- grosse Staufächer
- Fahrsitz mit Sicherheitsgurt
- verstellbares Lenkrad
- Heckscheibenheizung
- grosses Multifunktionsmonitorsystem

Hydraulik:

- Betätigung für 3. Steuerkreis
- Zusätzliche Hydraulikleitungen zum Schnellwechsler
inkl. Kupplungen
- Multifunktionshebel

Sonstige:

- Hydr. 4-Punkt-Schnellwechsler mit marktcompatiblen
Anschlussmassen und elektrischer Verriegelung
- Delta-Hubgerüst mit Parallelbewegung beim
Staplereinsatz, nur mit Original Komatsu Gabelträger
- KOMTRAX™
- SVG Ausrüstung

- Anhänger Vorbereitung
- Grobmaschiger Kühler
- Rückfahrwarnanlage, akustisch
- Rückfahrleuchte
- CE-konform
- KOMATSU-Schriftzug

Version:

- Grundgerät WA100M-8E0 (BTO)

Lüftung:

- Heizung Standard

Achsen:

- LSD Achsen

Fahrersitz:

- Komfortsitz, hydraulisch gefedert

Steuerventil:

- Hauptsteuergerät mit 3 Steuerkreisen

Hydraulikpumpe:

- Hydraulikpumpe Standard

Hydrostatischer Antrieb:

- Hydrostatischer Antrieb mit 40 km/h Version mit Fahrgeschwindigkeitsbegrenzung

Hubgerüst:

- ECCS (Electrical Controlled Suspension System) elektrisches Lastdämpfungssystem

Kühler:

- Kühler grobmaschig ohne Umkehrlüfter

Bereifung:

- 455/70 R24 MPT SPT9, Dunlop

Schaufelrückstellung:

- Schaufelrückstellung automatisch

Anhängerkupplung:

- Anhängerkupplung Standard

Sicherheitsausrüstung:

- Rundumblinkleuchte LED

Sonderausstattung:

- Kennzeichenhalter und Beleuchtung hinten
- DAB-Radio mit Bluetooth, USB und AUX
- Automatisches Inch-Ventil (Arbeitsdruck abhängig)

- Arbeitsscheinwerfer vorn, 2x LED vorne 2x LED hinten
- Schaufelstandanzeige

Schaufel:

- 1.3 m³ SW-Schaufel, 2'200 mm, ohne Zähne

Zahnschutz:

- Zahn- und Schneideschutz

Gabelstapler:

- SW-Gabelstapler, Zinken 1'200 mm

Nettopreis, ohne MWST

CHF 97'500.–