

## Offre

### KOMATSU WA100M-8E0

#### Données techniques

Poids en ordre	7.1	t
Capacité de godet	1.3	m <sup>3</sup>
Puissance moteur	69.8/94.9	kW/PS
Charge statique de basculement, articulation droite	5'930	kg
Charge statique de basculement, articulation a 40°	5'010	kg
Force de cavage (arrachement) a la dent	60.4	kN
Hauteur de déversement a 45°	2'735	mm
Hauteur max. de chargement a 45°	3'295	mm

#### Machine de base

##### Moteur:

- Moteur Komatsu SAA4D94LE-3 WHA EU-Stage V  
Puissance 70 kW / 94 PS (ISO 14396)
- Filtre à particules Komatsu avec régénération passive et régénération automatique passive et active  
informations en continu de l'état de charge du filtre  
état de la régénération sur moniteur.  
Possibilité d'une régénération manuelle
- Reduction catalytic selective (SCR) avec Adblue
- Cylindrée 3'053 cm<sup>3</sup>
- Alternateur 150 A
- Réservoir de carburant avec séparateur d'eau supplémentaire

##### Transmission:

- Transmission hydrostatique
- Pont oscillant à l'arrière

##### Cabine:

- Cabine de sécurité, confort élevé, inclinable en avant pour une meilleure accessibilité d'entretien
- Grands compartiments
- Siège avec ceinture de sécurité
- Volant réglable
- Chauffage de la vitre arrière
- Grand écran multifonctions

##### Hydraulique:

- Activation pour 3ème circuit de commande
- Tuyaux hydrauliques supplémentaires pour attache rapide  
Raccords hydrauliques inclus
- Lever multifonctionnel

##### Autres:

- Attache rapide hydraulique, 4-points, avec mesure de liaison compatible au marché et verrouillage électronique
- Équipement Delta avec mouvement parallèle à l'insertion de gerbeur, seulement avec porteur de fourches originales Komatsu
- KOMTRAX™
- Équipement SVG
- Équipement pour attache

- Radiateur grande alvéoles
- Alarme de marche arrière, acoustique
- Feu de recul
- Conformité CE
- Logo KOMATSU

Version:

- Machine de base WA100M-8E0 (BTO)

Ventilation:

- Chauffage standard

Axes:

- Ponts LSD

Siège:

- Siège de confort à suspension hydraulique

Valve de contrôle:

- Soupape de commande avec 3. ligne hydraulique

Pompe hydraulique:

- Pompe hydraulique

Transmission hydrostatique:

- Entraînement hydrostatic 40 km/h inclus présélection de la vitesse maximale

Chevalets:

- ECCS (Electrical Controlled Suspension System), système d'amortissement de charge électrique

Radiateurs:

- Refroidisseur standard

Pneus:

- 455/70 R24 MPT SPT9, Dunlop

Positionnement du godet:

- Appareil de commande avec retour automatique du Godet

Attelage:

- Crochet de remorque standard

Matériel / Equipement de sécurité:

- Gyrophare clignotant LED

Equipement particulier:

- Cadre support pour plaque d'immatriculation et éclairage à l'arrière
- Radio DAB avec Bluetooth, USB et AUX
- Valve d'approche automatique (dépendant de la pression de travail)
- 2 Phares de travail LED avant, 2 phares de travail LED arrière



- Indicateur de niveau du Godet

Godet:

- 1.3 m<sup>3</sup> Godet pour attache rapide, 2'200 mm, sans dents

Protection des dents:

- Protection de lame et de coupe

Chariot élévateur à fourche:

- Equipement élévateur à fourche SW, 1200 mm

**Prix net, hors TVA**

**CHF 97'500.–**