

Offre

KOMATSU WA70M-8E0

Données techniques

Poids en ordre	4.9	t
Capacité de godet	0.85	m ³
Puissance moteur	46.2/62.8	kW/PS
Charge statique de basculement, articulation droite	4'340	kg
Charge statique de basculement, articulation a 40°	3'715	kg
Force de cavage (arrachement) a la dent	40.4	kN
Hauteur de déversement a 45°	2'435	mm
Hauteur max. de chargement a 45°	2'930	mm

Machine de base

Moteur:

- Moteur Komatsu peu d' émissions 4D98E-S6HA
EU-Stage V
Puissance 46.2 KW / 62.8 PS / 2'200 rpm (ISO 9249)
- Filtre à particules Komatsu (KDPF)
- Capacité 3.300 cm³
- Alternateur 120 A
- Filtre de carburant avec séparateur d'eau

Entraînement:

- Entraînement de roulement hydrostatique
- Pont oscillant à l'arrière

Cabine:

- Cabine de sécurité, confort élevé, inclinable en avant pour un meilleur accès de maintenance
- Grands compartiments
- Siège avec ceinture de sécurité
- Volant réglable
- Chauffage de la vitre arrière
- Grand écran multifonctions

Hydraulique:

- 3ème circuit de commande avec activation
- Tuyaux hydrauliques supplémentaires pour attache rapide
Raccords hydrauliques inclus
- Lever multifonctions

Autres:

- Attache rapide hydraulique, 4-points, avec mesure de liaison compatible marché et verrouillage électrique
- Bras chargeur type Delta à mouvement parallèle en application avec fourches, qu'avec fourche originale Komatsu
- Radiateur grande alvéoles
- KOMTRAX™
- Équipement SVG
- Alarme de marche arrière, acoustique
- Feu de recul
- vitesse maximale 20 km/h

- Conforme CE
- Logo KOMATSU

Version:

- Machine de base WA70M-8E0 (BTO)

Ventilation:

- Chauffage standard

Cabine:

- Elévation de cabines avec pompe hydr.

Pneus:

- 405/70 R18 POWERLOAD, Goodyear

Transmission hydrostatique:

- Entraînement hydrostatique inclus présélection de la vitesse maximale

Chevalets:

- Sans ECCS (Electrical Controlled Suspension System), système d'amortissement de charge électrique

Siège:

- Siège de confort à suspension hydraulique

Fan:

- Fan standard

Appareil de commande:

- Appareil de commande avec retour automatique du godet

Alarme de recul:

- Alarme de recul standard

Godet:

- 0,85m³ Godet pour attache rapide, 1'800 mm, sans dents

Protection des dents:

- Protection de lame et de coupe

Chariot élévateur à fourche:

- Equipement élévateur à fourche SW, 1'200 mm

Equipement particulier:

- Phares de travail supplémentaires LED (2x à l'avant et 2x à l'arrière)
- Radio DAB avec Bluetooth, USB et AUX

Matériel / Equipement de sécurité:

- Gyrophare clignotant LED

Prix net, hors TVA

CHF 60'000.–