

Offre

KOMATSU WA80M-8E0

Données techniques

Poids en ordre	5.7	t
Capacité de godet	1	m ³
Puissance moteur	53.7/73	kW/PS
Charge statique de basculement, articulation droite	4'740	kg
Charge statique de basculement, articulation a 40°	3'990	kg
Force de cavage (arrachement) a la dent	50	kN
Hauteur de déversement a 45°	2'555	mm
Hauteur max. de chargement a 45°	3'030	mm

Machine de base

Moteur:

- Moteur Komatsu peu d' émissions S4D98E-6VHA EU-Stage V
- Puissance 53.7 kW / 72 PS (ISO 9249)
- Filtre à particules Komatsu (KDPF)
- Capacité 3'300 cm³
- Alternateur 120 A

Entraînement:

- Entraînement de roulement hydrostatique
- Pont oscillant à l'arrière

Cabine:

- Cabine de sécurité, confort élevé, inclinable en avant pour un meilleur accès de maintenance
- Grands compartiment
- Siège avec ceinture de sécurité
- Lampe d'avertissement de ceinture de sécurité
- Essuie-glace avec interrupteur intervalle
- Volant réglable
- Chauffage de la vitre arrière
- Grand écran multifonctions

Hydraulique:

- 3ème circuit de commande avec activation
- Tuyaux hydrauliques supplémentaires pour attache rapide
- Raccords hydrauliques inclus
- Lever multifonction

Autres:

- Attache rapide hydraulique, 4-points, avec mesure de liaison compatible marché et verrouillage électrique
- Bras chargeur type Delta à mouvement parallèle en application avec fourches
- Radiateur grande alvéoles
- KOMTRAX™
- Équipement SVG
- Alarme de marche arrière, acoustique
- Feu de recul

- Conforme CE
- Logo KOMATSU

Version:

- Machine de base WA80M-8E0 (BTO)

Axes:

- Ponts LSD

Ventilation:

- Chauffage standard

Cabine:

- Elévation de cabines avec pompe hydr.

Pneus:

- 405/70 R20 POWERLOAD, Goodyear

Transmission hydrostatique:

- Entraînement hydrostatique 40 km/h inclus présélection de la vitesse maximale

Chevalets:

- ECCS (Electrical Controlled Suspension System), système d'amortissement de charge électrique

Siège:

- Siège de confort à suspension hydraulique

Fan:

- Fan standard

Appareil de commande:

- Appareil de commande avec ratour automatique du Godet

Godet:

- 1,0m³ Godet pour attache rapide, 1'915 mm, sans dents

Protection des dents:

- Protection de lame et de coupe
- Protection de lame et de coupe
- Equipement élévateur à fourche SW, 1'200 mm

Equipement particulier:

- Radio DAB avec Bluetooth, USB et AUX
- Cadre support pour plaque d'immatriculation et éclairage à l'arrière
- Valve d'approche lente automatique (dépendant de la pression de travail)
- 2 Phares de travail LED avant, 2 phares de travail LED arrière

Matériel / Equipement de sécurité:

- Gyrophare clignotant LED

Prix net, hors TVA

CHF 72'000.-